

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### *ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ*



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ИНТЕРЕСУЮЩУЮ МОДЕЛЬ НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ:

	<p><b><u>SP 30 DRY &amp; SM 25 DRY</u></b> Компактные профессиональные пылесосы для сухой уборки</p>
	<p><b><u>SP 30 &amp; SP 45</u></b> Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки</p>
	<p><b><u>SM 25 &amp; SM 40</u></b> Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки</p>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

# SP 30 DRY & SM 25 DRY

Компактные профессиональные пылесосы для сухой уборки



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальные пылесосы для профессиональной уборки гостиниц, коттеджей, домов, офисов, магазинов, заправок, автосервисов, небольших складов, цехов и т.д., необходимое оборудование для клининговых компаний.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря оптимальному соотношению между разрежением и воздушным потоком достигается максимальная мощность всасывания при минимальном потреблении энергии
- Имеют относительно не большие размеры и вес, несмотря на вместительную ёмкость, что исключает проблемы с перемещением и хранением пылесоса
- Модели оборудованы двухступенчатой турбиной с прямым охлаждением и подходят только для сухой уборки
- Четыре прорезиненных вращающихся колеса не оставляют следов на покрытии и обеспечивают высокую маневренность, проходимость и легкость в транспортировке. Пылесос всегда находится в том положении, в котором исключены перегибы и деформации всасывающего шланга, что продлевает срок его службы
- Низкий уровень шума – 62 дБ
- Модель **SP 30** поставляется с баком из ударопрочного пластика
- Прочная колесная основа модели **SM 25** обеспечивает дополнительную устойчивость и предотвращает пылесос от опрокидывания, что может привести к механическим повреждениям устройства и окружающих предметов
- Модель **SM 25** оборудована резиновым бампером для защиты стен и мебели
- Долговечный моющийся фильтр из полиэстера
- Возможность собирать мусор непосредственно в бак, без использования мешков
- В комплектацию пылесоса входят специальные насадки для уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: BIEMMEDUE (Италия)**



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SP 30 DRY	SM 25 DRY
Мощность двигателя	Ватт	1200	1200
Эл. питание	В-ф-Гц	230-1-50/60	230-1-50/60
Количество турбин	шт	1	1
Вакуум (разрежение)	мм H <sub>2</sub> O	2200	2200
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	198	198
Уровень шума	дБ	62	62
Объем бака	л	30	25
Материал бака		Ударопрочный пластик	Нержавеющая сталь
Диаметр аксессуаров	мм	36	36
Вес	кг	9,2	9,7
Цена	евро	167	191

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изображение	Код	Наименование
	004.317	1.Гибкий шланг Ø 36 мм
	004.404	2.Удлинительные трубки Ø 36 мм
	004.399	3.Комбинированная щетка Ø 36 мм
	004.400	4.Щелевая насадка Ø 36 мм
	004.402	5.Круглая щетка Ø 36 мм
	004.401	6.Насадка для мебели Ø 36мм
	004.424	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.321	Фильтр-мешок

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТР-МЕШОК		НЕРА-ФИЛЬТР		НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР	
					
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
Все	004.381	Все	004.437	Все	004.180

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

# SP 30-45

Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный пылесос для профессиональной уборки гостиниц, коттеджей, офисов, магазинов, заправок, автосервисов, небольших складов, цехов и т.д., необходимое оборудование для клининговых компаний.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет относительно не большие размеры и вес, несмотря на вместительную ёмкость, выполненную из пластика, что исключает проблемы с перемещением и хранением пылесоса
- Четыре прорезиненных вращающихся колеса не оставляют следов на покрытии и обеспечивают высокую маневренность, проходимость и легкость в транспортировке. Пылесос всегда находится в том положении, в котором исключены перегибы и деформации всасывающего шланга, что продлевает срок его службы
- Модели оборудованы двухступенчатой турбиной с байпасным (обводным) охлаждением и подходят как для влажной, так и для сухой уборки. Такие двигатели более долговечны и устойчивы к длительным нагрузкам
- Низкий уровень шума – 65 дБ
- Модели поставляются с баком из ударопрочного пластика
- Прочная колесная основа обеспечивает дополнительную устойчивость и предотвращает пылесос от опрокидывания, что может привести к механическим повреждениям устройства и окружающих предметов
- Долговечный моющийся фильтр из полиэстера
- Возможность собирать мусор непосредственно в бак, без использования мешков
- В комплектацию пылесоса входят специальные насадки для уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: BIEMMEDUE (Италия)**





## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SP 30	SP 45
Мощность двигателя	Ватт	1200	1200
Эл. питание	В-ф-Гц	230-1-50/60	230-1-50/60
Количество турбин	шт	1	1
Вакуум (разрежение)	мм H <sub>2</sub> O	2200	2200
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	198	198
Уровень шума	дБ	65	65
Объем бака	л	30	45
Материал бака		Ударопрочный пластик	Ударопрочный пластик
Диаметр аксессуаров	мм	36	40
Вес	кг	9,2	10,7
Цена	евро	188	226

### КОМПЛЕКТАЦИЯ SP 30

Изображение	Код	Наименование
	004.317	1.Гибкий шланг Ø 36 мм
	004.404	2.Удлинительные трубки Ø 36 мм
	004.399	3.Комбинированная щетка Ø 36 мм
	004.400	4.Щелевая насадка Ø 36 мм
	004.402	5.Круглая щетка Ø 36 мм
	004.401	6.Насадка для мебели Ø 36мм
	004.319	7.Насадка для сбора жидкости Ø36мм
	004.424	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.321	Фильтр-мешок
	004.410	Губка-фильтр

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### КОМПЛЕКТАЦИЯ SP 45

Изображение	Код	Наименование
	004.329	1.Гибкий шланг Ø 40 мм
	004.046	2.Удлинительные трубки Ø 40 мм
	004.331	3.Щетка для пола Ø 40 мм
	004.326	4.Насадка для сбора жидкости Ø 40мм
	004.421	5.Щелевая насадка Ø 40 мм
	004.088	6.Круглая щетка Ø 40 мм
	004.424	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.335	Фильтр-мешок
	004.410	Губка-фильтр

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТР-МЕШОК		НЕРА-ФИЛЬТР		НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР	
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
Все	004.381	Все	004.437	Все	004.180

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

# SM 25-40

Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный пылесос для профессиональной уборки гостиниц, коттеджей, офисов, магазинов, заправок, автосервисов, небольших складов, цехов и т.д., необходимое оборудование для клининговых компаний.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря оптимальному соотношению между разрежением и воздушным потоком достигается максимальная мощность всасывания при минимальном потреблении энергии
- Модели оборудованы двухступенчатой турбиной с байпасным (обводным) охлаждением и подходят как для влажной, так и для сухой уборки. Такие двигатели более долговечны и устойчивы к длительным нагрузкам
- Четыре прорезиненных вращающихся колеса не оставляют следов на покрытии и обеспечивают высокую маневренность, проходимость и легкость в транспортировке. Пылесос всегда находится в том положении, в котором исключены перегибы и деформации всасывающего шланга, что продлевает срок его службы
- Низкий уровень шума – 65 дБ
- Бак из нержавеющей стали, устойчивый к воздействию агрессивных жидкостей, а также выдерживает высокие температуры, поэтому пылесосы можно использовать для уборки горячих отходов температурой до 200 °С
- Прочная колесная основа обеспечивает дополнительную устойчивость и предотвращает пылесос от опрокидывания, что может привести к механическим повреждениям устройства и окружающих предметов
- Оборудованы резиновыми бамперами для защиты стен и мебели
- Долговечный моющийся фильтр из полиэстера
- Возможность собирать мусор непосредственно в бак, без использования мешков
- В комплектацию пылесоса входят специальные насадки для уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: BIEMMEDUE (Италия)**



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SM 25	SM 40
Мощность двигателя	Ватт	1200	1200
Эл. питание	В-ф-Гц	230-1-50/60	230-1-50/60
Количество турбин	шт	1	1
Вакуум (разрежение)	мм H <sub>2</sub> O	2200	2200
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	198	198
Уровень шума	дБ	65	65
Объем бака	л	25	40
Материал бака		Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Диаметр аксессуаров	мм	36	40
Вес	кг	9,7	11,4
Цена	евро	199	238

### КОМПЛЕКТАЦИЯ SM 25

Изображение	Код	Наименование
	004.317	1.Гибкий шланг Ø 36 мм
	004.404	2.Удлинительные трубки Ø 36 мм
	004.399	3.Комбинированная щетка Ø 36 мм
	004.400	4.Щелевая насадка Ø 36 мм
	004.402	5.Круглая щетка Ø 36 мм
	004.401	6.Насадка для мебели Ø 36мм
	004.319	7.Насадка для сбора жидкости Ø36мм
	004.424	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.321	Фильтр-мешок
	004.410	Губка-фильтр

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### КОМПЛЕКТАЦИЯ SM 40

Изображение	Код	Наименование
	004.329	1.Гибкий шланг Ø 40 мм
	004.046	2.Удлинительные трубки Ø 40 мм
	004.331	3.Щетка для пола Ø 40 мм
	004.326	4.Насадка для сбора жидкости Ø 40мм
	004.421	5.Щелевая насадка Ø 40 мм
	004.088	6.Круглая щетка Ø 40 мм
	004.424	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.335	Фильтр-мешок
	004.410	Губка-фильтр

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТР-МЕШОК		НЕРА-ФИЛЬТР		НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР	
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
Все	004.381	Все	004.437	Все	004.180

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ТЕРМОСТОЙКИЙ ФИЛЬТР		НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ГАРЯЧИХ ОТХОДОВ		КАТРИДЖ-ФИЛЬТР КЛАССА М	
					
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
Все	004.346	Все	004.332	Все	004.387