

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ИНТЕРЕСУЮЩУЮ МОДЕЛЬ НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ:



SM 50 & SM 50 B AC

Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки с нержавеющей баком на 50 л



SP 65 & SP 65 T

Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки с баком из ударопрочного пластика на 65 л

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

SM 50 & SM 50 В АС

Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональные пылесосы для уборки больших офисов, торговых и складских помещений, цехов по металло- и деревообработке. Используется на заправках, станциях технического обслуживания, автомойках, автосервисах и т.д. Незаменимое оборудование для любой клининговой компании.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенные размеры фильтра с большей площадью фильтрации
- Мощная двухступенчатая турбина с байпасным охлаждением на 1,4кВт обеспечивает эффективный сбор мусора и влаги
- Бак из нержавеющей стали, устойчивый к воздействию агрессивных жидкостей, а также выдерживает высокие температуры, поэтому пылесосы можно использовать для уборки горячих отходов температурой до 200 ° C
- Рукоятка и увеличенные задние колеса (**SM 50 B AC**) помогут свободно справиться с препятствиями (ступеньки, пороги), а передние поворотные колеса делают пылесос более маневренным
- Специальная конструкция рамы (**SM 50 B AC**) и рукоятка позволяют легко опрокидывать емкость для её опустошения
- Можно применять для сантехнических работ — собирать разлитые жидкости, осушать мокрый пол и поверхности
- Поставляются с комплектом насадок для сбора жидкости и влажного мусора, профессиональной уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: BIEMMEDUE (Италия)**



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ И ВЕС

		SM 50	SM 50 В АС
Мощность двигателя	Ватт	1400	1400
Эл. Питание	В-ф-Гц	230-1-50	230-1-50
Вакуум (разрежение)	мм H ₂ O	2400	2400
Воздушный поток	м ³ /ч	220	220
Объем бака	л	50	50
Материал бака		Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Диаметр аксессуаров	мм	40	40
Габариты (Д*Ш*В)	мм	400*400*830	620*540*900
Габариты в упаковке (Х*У*Н)	мм	500*500*900	640*560*1010
Вес нетто/брутто	кг	14,4/18,6	17/21,2
Цена	евро	315	332

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изображение	Код	Наименование
	004.329	1.Гибкий шланг Ø 40 мм
	004.046	2.Удлинительные трубки Ø 40 мм
	004.331	3.Щетка для пола Ø 40 мм
	004.326	4.Насадка для сбора жидкости Ø 40 мм
	004.421	5.Щелевая насадка Ø 40 мм
	004.088	6.Круглая щетка Ø 40 мм
	004.429	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.410	Губка-фильтр
	004.335	Фильтр-мешок

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СЛИВНОЙ ШЛАНГ		НЕРА-ФИЛЬТР		НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР	
					
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
Все	004.425**	Все	004.437	Все	004.103
ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА		ТЕРМОСТОЙКИЙ ФИЛЬТР		НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ГАРЯЧИХ ОТХОДОВ	
					
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
SM 50 B AC	004.499.003	Все	004.347	Все	004.332

****Должно быть установлено в процессе изготовления**

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

SP 65-65 T

Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональные пылесосы для уборки больших офисов, торговых и складских помещений, гостиниц. Используется на заправках, станциях технического обслуживания, автомойках, автосервисах и т.д. Незаменимое оборудование для любой клининговой компании.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенные размеры фильтра с большей площадью фильтрации
- Мощная двухступенчатая турбина с байпасным охлаждением на 1,4кВт обеспечивает эффективный сбор мусора и влаги
- Несмотря на небольшие габариты, оборудованы вместительным баком из ударопрочного пластика на 65л
- Рукоятка и увеличенные задние колеса (**SP 65 T**) помогут свободно справиться с препятствиями (ступеньки, пороги), а передние поворотные колеса делают пылесос более маневренным
- Можно применять для сантехнических работ — собирать разлитые жидкости, осушать мокрый пол и поверхности
- Поставляются с комплектом насадок для сбора жидкости и влажного мусора, профессиональной уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- Производство: **BIEMMEDUE (Италия)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ И ВЕС

		SP 65	SP 65 T
Мощность двигателя	Ватт	1400	1400
Эл. Питание	В-ф-Гц	230-1-50	230-1-50
Вакуум (разрежение)	мм H ₂ O	2400	2400
Воздушный поток	м ³ /ч	220	220
Объем бака	л	65	65
Материал бака		Ударопрочный пластик	Ударопрочный пластик
Диаметр аксессуаров	мм	40	40
			
Габариты (A*B*C)	мм	445*415*800	610*520*800
Габариты в упаковке (X*Y*H)	мм	500*500*900	640*560*1010
Вес нетто/брутто	кг	12,5/14,5	14/16

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изображение	Код	Наименование
	004.329	1.Гибкий шланг Ø 40 мм
	004.046	2.Двухколенчатые удлинительные трубки Ø 40 мм
	004.331	3.Щетка для пола Ø 40 мм
	004.326	4.Насадка для сбора жидкости Ø 40 мм
	004.421	5.Щелевая насадка Ø 40 мм
	004.088	6.Круглая щетка Ø 40 мм
	004.429	Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом
	004.410	Губка-фильтр
	004.335	Фильтр-мешок

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СЛИВНОЙ ШЛАНГ		НЕРА-ФИЛЬТР		НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР	
					
Модели	Код	Модели	Код	Модели	Код
Все	004.499.001**	Все	004.437	Все	004.103
ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА					
					
Модели	Код				
SP 65 T	004.350				

**** Должно быть установлено в процессе изготовления**