



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

ПАРОМАНЕКЕН ДЛЯ БРЮК TOP JET

Этот паровой манекен предназначен для финишной обработки брюк, слаксов, джинсов и др.

Все модели работают с подачей пара из внешнего источника (5 бар). При непрерывной эксплуатации потребление пара составляет 25-30 кг/час.

TOP JET укомплектован мотором вентилятора мощностью 1,125 кВт.

Полное программирование всех функций обеспечивается панелью управления. Например, здесь можно запрограммировать таймер на подачу пара и воздуха в зависимости от типа изделия, вида текстиля и желаемой интенсивности влажно-тепловой обработки.

Модель 33 оборудована обычными заплечиками, простым передним давлением на пояс и стандартным натяжителем брючин.

На модели 33-S установлено устройство для натяжения брючин без растяжения, особым передним давлением на пояс и стандартным натяжителем штанин.

Все модели нуждаются в подключении к источнику сжатого воздуха.



ПАРОМАНЕКЕН ДЛЯ БРЮК TOP JET

Цей паровий манекен призначений для фінішної обробки брюк, слаксів, джинсів та ін.

Всі моделі працюють з подачею пара із зовнішнього джерела (5 бар). При безперервній експлуатації споживання пари складає 25-30 кг/год.

TOP JET укомплектовано мотором вентилятора потужністю 1,125 кВт.

Повне програмування всіх функцій забезпечується панеллю керування. Наприклад, тут можна запрограмувати таймер на подачу пари і повітря в залежності від типу виробу, виду текстилю та бажаної інтенсивності волого-теплової обробки.

Модель 33 обладнана звичайними заплічниками, простим переднім тиском на пояс і стандартним натягувачем штанин.

На моделі 33-S встановлено пристрій для натягування штанин без розтягування, особливим переднім тиском на пояс і стандартним натягувачем штанин.

Всі моделі потребують підключення до джерела стисненого повітря.

| характеристики | TOP JET | характеристики |
|-------------------|------------------|-------------------|
| электропитание | 380В/3ф+N+G/50Гц | електроживлення |
| мотор вентилятора | 1,125 кВт | мотор вентилятора |
| подвод пара | 1/2" | підвід пари |
| давление пара | 5 бар | тиск пари |
| давление воздуха | 6 бар | тиск повітря |
| габариты | 400x1050x2080 мм | габарити |
| давление воздуха | 6 бар | тиск повітря |
| вес | 180 кг | вага |

смотрите TOP JET видео на
дивитесь TOP JET відео на

