



## Тележки из анодированных легких сплавов

### для сбора мешков



2050 CR

Резиновый амортизатор.

Фронтальное открытие на 2/3 высоты для облегчения загрузки и выгрузки. Открытие верхней крышки на 2/3 с фиксацией в открытом положении.



2050 CR

Округлые края и пластиковые уголки обеспечивают безопасность персонала.



2050/CR

Полиамидные петли фиксируются при открытии.

Амортизатор из легкого сплава.



По дополнительному запросу: - разделительная перегородка на 1/2 или 2/3 длины отделения для грязной зоны; - гладкие стены.

Принадлежности:  
- сливной клапан  
- дно с силиконовым уплотнением



Все модели выполнены из анодированного легкого сплава. Предназначены для мытья и дезинфекции.

По дополнительному запросу тележки 2050 CR и 4500 CR с резиновыми амортизаторами могут быть оснащены буксировочной балкой, центральным тормозным устройством и системой фиксации вращения.

Крепление для карточки А7.





Откидная дверца. Откидная крышка на 2/3 глубины. Стандартный сливной клапан.

4500 CR

Резиновый амортизатор.



Амортизатор из легких сплавов.

Тележки для сбора отходов с откидной крышкой.



3350 CR

Корзина на колесах из анодированного легкого сплава для сбора бумаги. Корзина из огнеупорного материала.



3770 CR

Артикул относится к тележке без принадлежностей и мешков.

Артикул	Код	Внутр. размеры, мм	Размеры, мм	Ø	Расположение	Вес	литры
3350 CR	RA33500N001	1000 x 600 x 610 В.	1045 x 650 x 800 В.	125	2 + 2	26.00	366
2050 CR	RD20500N001	1000 x 600 x 1190 В.	1055 x 640 x 1440 В.	160	2 + 2	37.50	714
4500 CR	RD45000N001	1300 x 700 x 1105 В.	1365 x 760 x 1355 В.	160	2 + 2	47.20	1006
3770 CR	RI37700N001	550 x 450 x 955 В.	710 x 570 x 975 В.	200	2	15.10	236
С РЕЗИНОВЫМ АМОРТИЗАТОРОМ:							
2050 CR	RD20500N191	1000 x 600 x 1165 В.	1100 x 650 x 1425 В.	160	2 + 2	47.60	699
4500 CR	RD45000N003	1300 x 700 x 1085 В.	1400 x 760 x 1340 В.	160	2 + 2	59.20	987